

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАШИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
Т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

Радиално- пробивни машини

модел		RD 40Mx12	RD50x16	RD63x20	RD80x25
Капацитет на пробиване в стомана &чугун	mm	40	50	63	80
Капацитет на резбонарязване в стомана &чугун	mm		M20x2,5		
Ход на пинолата	mm	200	315	400	450
Ход на главата	mm		1250	1600	
Конус на шпиндела		MK4	MK5	MK5	MK6
Подаване	mm/rev	0.10, 0.15, 0.25	0.04 - 3.2/16степени	0.04 - 3.2/16степени	0.04 - 3.2/16степени
Скорост на шпиндела	rpm	75 – 1200/6степени	25 - 2000/16степени	20 – 1600/16степени	16 - 1250
Разстояние м/у шпиндела до масата	mm	360-1100	320-1220	400-1600	500-2000
Разстояние между оста на шпиндела и колоната	mm	260 -1050	350-1600	450-2050	500-2500
Размер на масата	mm		500x500x630	630x500x800	800x560x1000
Т-канал	mm		4/22/180	4/28/250	4/28/276
Размер на основата	mm		2400x1000x200	2900x1250x250	3530x1400x300
Ъгъл на въртене	°				
Главен двигател	kW /V	2.2	4	5.5	7.5
Затягане			Механично	хидравлично	хидравлично
Тегло	kg				
Размери	mm	1500x705x2200	2500x1070x2840	3080x1250x3400	3730x1400x4025
Тегло с касата	kg	1600	3500	7000	11000
Размери на касата	cm		258x114x255	304x138x122 316x142x189	380x167x170 400x162x224



ПОЛИМЕТА С ООД