

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
Т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

Универсални Стругове „HARRIS” CE6250 , CE6266 и CE6280



CE6250B



CE6266C



CE6280B

Технически данни

Модел		CE6250B	CE6250C	CE6266B	CE6266C	CE6280C
Макс. обработваем диам. над тялото	мм	500		660		800
Макс. обработваем диам. над супорта	мм	300		420		560
Макс. обработваем диам. без мост	мм	710		870		1010
Междуцентрово разстояние	мм	1000, 1500, 2000 и 3000		1000, 1500, 2000 и 3000		1000, 1500, 2000 и 3000
Широчина на моста	мм	230		230		230
Широчина на направляващите	мм	405				
Отвор на шпиндела	мм	82	105	82	105	105
Край на шпиндела		CAMLOCK тип D				
Обороти на шпиндела	об/мин	9 - 1600 /24 степени/	36 -1600 /12 степени/	9 – 1600 /24 степени/	36 -1600 /12 степени/	36 -1600 /12 степени/
Обхват на метричните резби	мм	0,5 - 224 /48 броя/	1 - 14 мм /22 броя/	0,5 - 224 /48 броя/	1 - 14 мм /22 броя/	1 - 14 мм /22 броя/
Обхват на цолови резби	T.P.I	72-1/8 /46 броя/	28-2 /26 броя/	72-1/8 /46 броя/	28-2 /26 броя/	28-2 /26 броя/
Обхват на Модулни резби	мм	0.5-112 /42 броя /	0.5-7 /18 броя /	0.5-112 /42 броя /	0.5-7 /18 броя /	0.5-7 /18 броя /
Обхват на Диаметрал-питч	DP	56-1/4 /45 броя/	56-4 /24 броя/	56-1/4 /45 броя/	56-4 /24 броя/	56-4 /24 броя/
Обхват на надлъжните подавания	мм/об	0,028-6,43	0,063-2.52	0,028-6,43	0,063-2.52	0,063-2.52
Обхват на напречните подавания	мм/об	0,012-2,73	0,027-1,07	0,012-2,73	0,027-1,07	0,027-1,07
Диам. на пинолата на задното седло	мм	75				
Ход на пинолата на задното седло	мм	150				
Конус на пинолата на задното седло	мм	Морз 5				
Макс. ход на напречения супорт	мм	360				
Макс. ход на кръстатия супорт	мм	145				
Сечение на ножа	мм	25 x 25				
Мощност на главния мотор	kw	7,5				
Габаритни размери	мм	(2700/3200/3700/4700) x 1110 x 1800				
Тегло нето	кг	6250B/C x 1000-2900kg 1500-3150kg 2000-3400kg 3000-4000kg		6266B/Cx1000 -3000kg 1500-3500kg 2000-4000kg 3000-4500kg		6280B/C x 1000-3150kg 1500-3600kg 2000-4200kg 3000-4750kg

Базовото изпълнение на универсалните стругове "HARRIS" включва:

1. Цифрова индикация за преместванията по две оси - надлъжно и напречно
2. Тричелюстен патронник
3. Четиричелюстен патронник
4. Планшайба без челюсти
5. Подвижен люнет
6. Неподвижен люнет
7. Преходна втулка за конуса на шпиндела
8. Неподвижен център
9. Водеща шайба
10. Охладителна инсталация
11. Осветление
12. Изпълнение съгласно СЕ норми - защита на винта, на нождържача и на патронника, задно ограждение на работната зона
13. Инструменти за обслужване
14. Ръководство за обслужване

Специални принадлежности, невключени в цената на базовото изпълнение:

1. Резбови часовник
2. Бързосменен нождържач
3. Конусен линеал
4. Четирипозиционен надлъжен ограничител
5. Различни инструменти и окомплектовка от листата на "ПОЛИМЕТА С"