

ПОЛИМЕТА·С

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3
Т +359 2 973 28 87, +359 2 973 29 04, с +359 2 973 27 66
office@polymeta.bg, www.polymeta.bg

Универсална фрезова машина X6436

Размер на масата	mm	1320 x 360
Размер на Т-канала	mm	5x14x95
Товароносимост на масата	kg	400
Въртене на масата	°	±45
Надлъжен ход	mm	1000
Напречен ход	mm	290
Вертикален ход	mm	400
Конус на шпиндела		ISO 50
Скорост на вертикалния шпиндел	rpm	58 - 1800, 12 степени
Скорост на хоризонталния шпиндел	rpm	38 - 1310, 12 степени
Въртене на главата	°	±360
Разстояние от челото на вертикалния шпиндел до масата	mm	0-400
Разстояние от оста на хоризонталния шпиндела до плъзгача	mm	175
Ход на плъзгача	mm	500
Работно подаване по ос X	mm/min	22-420
Работно подаване по ос Y	mm/min	22-393
Работно подаване по ос Z	mm/min	10-168
Бърз ход по ос X	mm/min	1290
Бърз ход по ос X,Y	mm/min	1205
Бърз ход по ос Z	mm/min	513
Мощност на главния двигател	kW /V	4 /380
Мощност на подавателния двигател / X,Y, Z/	kW /V	1,1 /380
Тегло	kg	2200 /2400
Размери	mm	1980 x 2020 x 1900

Принадлежности включени в цената :

- Универсална, въртяща се фрезова глава
- Автоматично подаване по ос X,Y, Z
- Цифрова индикация по 3 оси

